

Página 2 – Tabela ABNT NBR 5590:

ABNT NBR 5590

*Informamos que os campos corrigidos são os assinalados em vermelho com a letra branca na tabela a seguir:

DIÂMETRO NOMINAL	DIA. EXT. (mm)	ESPESSURA (mm)			PESO (Kg/m)						PRESSÃO MIN DE TESTE (psi)*				
					PRETO			GALVANIZADO			GRAU				
		SCH 10	SCH 40	OUTRAS	SCH 10	SCH 40	OUTRAS	SCH 10	SCH 40	OUTRAS	A	B			
15 (1/2")	21,3	2,11	2,77	*	1,00	1,27	*	1,05	1,33	*	700	700			
20 (3/4")	26,7	2,11	2,87	*	1,29	1,69	*	1,36	1,77	*	700	700			
25 (1")	33,4	2,77	3,38	*	2,11	2,50	*	2,22	2,60	*	700	700			
32 (1 1/4")	42,2	2,77	3,56	*	2,71	3,39	*	2,85	3,52	*	1200	1300			
40 (1 1/2")	48,3	2,77	3,68	*	3,11	4,05	*	3,27	4,20	*	1200	1300			
50 (2")	60,3	3,05	3,91	5,54 (Sch80)	3,93	4,44	7,48	4,13	5,63	7,87	1640 (sch10)	1920 (sch 10)			
											2300 (sch 40)	2500 (sch 40)			
											2500 (sch 80)	2500 (sch 80)			
65 (2 1/2")	73,0	3,05	5,16	7,01 (Sch80)	5,26	8,63	11,41	5,53	8,86	12,00	1500 (sch 10)	1750 (sch 10)			
											2500 (sch 40)	2500 (sch 40)			
											2500 (sch 80)	2500 (sch 80)			
80 (3")	88,9	3,05	5,49	4,78	6,46	11,29	9,92	6,79	11,88	10,43	1220 (sch 10)	1440 (sch 10)			
											7,62 (Sch80)	15,27	16,06	2220 (sch 40)	2500 (sch 40)
											2500 (sch 80)	2500 (sch 80)	1930	2260	
90 (3 1/2")	101,6	3,05	5,74	8,08 (Sch80)	7,41	13,57	18,59	7,80	14,27	19,55	1080 (sch 10)	1250 (sch 10)			
											2030 (sch 40)	2370 (sch 40)			
											2800 (sch 80)	2800 (sch 80)			
100 (4")	114,3	3,05	6,02	4,78	8,37	16,07	12,91	8,80	16,91	13,58	960 (sch 10)	1120 (sch 10)			
											8,56 (Sch80)	23,32	23,48	1900 (sch 40)	2210 (sch 40)
											2700 (sch 80)	2800 (sch 80)	1500	1750	
125 (5")	141,3	3,40	6,55	9,52 (Sch80)	11,56	21,77	30,94	12,16	22,89	----	860 (sch 10)	1010 (sch 10)			
											1670 (sch 40)	1950 (sch 40)			
											2430 (sch 80)	2800 (sch 80)			
150 (6")	168,3	3,40	7,11	6,35	13,83	28,26	25,36	14,54	29,39	26,37	730 (sch 10)	850 (sch 10)			
											10,97 (Sch80)	42,56	----	1520 (sch 40)	1780 (sch 40)
											2350 (sch 80)	2740 (sch 80)	1360	1580	
200 (8")	219,1	3,76	8,18	6,35 (Sch20)	19,97	42,55	33,31	----	----	----	610 (sch 10)	720 (sch 10)			
											12,70 (Sch80)	64,64	----	1340 (sch 40)	1570 (sch 40)
											1040 (sch 20)	1220 (sch 20)	2090 (sch 80)	2430 (sch 80)	

Página 3 – Tabela ABNT NBR 5597 e Tabela ABNT NBR 5598:

ABNT NBR 5597

*Informamos que os campos corrigidos são os assinalados em vermelho com a letra branca na tabela a seguir:

DIÂMETRO NOMINAL	DIA. EXT. (mm)	ESPESSURA (mm)	PESO (Kg/pç)	EMBALAGEM (TUBOS COM LUVAS)
15 (1/2")	21,3	2,25	3,279	Amarrados padrão com peso aproximado de 500Kg
20 (3/4")	26,9	2,25	4,242	
25 (1")	33,7	2,65	6,264	
32 (1 1/4")	42,4	3,00	8,967	
40 (1 1/2")	48,3	3,00	10,311	
50 (2")	60,3	3,35	14,436	
65 (2 1/2")	73,0	3,75	19,602	
80 (3")	88,9	3,75	24,105	
100 (4")	114,3	4,25	32,223	
125 (5")	141,3	5,00	51,189	
150 (6")	168,3	5,30	64,833	

ABNT NBR 5598

*Informamos que os campos corrigidos são os assinalados em vermelho com a letra branca na tabela a seguir:

DIÂMETRO NOMINAL	DIA. EXT. (mm)	ESPESSURA (mm)	PESO (Kg/pç)	EMBALAGEM (TUBOS COM LUVAS)
15 (1/2")	21,3	2,25	3,279	Amarrados padrão com peso aproximado de 500Kg
20 (3/4")	26,9	2,25	4,242	
25 (1")	33,7	2,65	6,264	
32 (1 1/4")	42,4	2,65	8,019	
40 (1 1/2")	48,3	3,00	10,311	
50 (2")	60,3	3,00	13,041	
65 (2 1/2")	76,1	3,35	18,441	
80 (3")	88,9	3,35	21,687	
100 (4")	114,3	3,75	31,293	
125 (5")	139,7	4,75	48,186	
150 (6")	165,1	5,00	60,126	